


LED-Stehleuchte

Art.-Nr. LE-STNO-5030-6-W



Technische Daten

Nennspannung	100-240VAC, 50-60 Hz
Material Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Leuchtenkopf	L 610 x B 280 x H 43 mm, eckiger Leuchtenkopf
Material Standfuß	Stahl, <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standfuß	L 450 x B 270 x H 9 mm
Material Standrohr	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standrohr	H 1930 x B 53 x T 35 mm
Gesamthöhe Leuchte	1.985 mm
Lichtverteilung	65% direkter + 35% indirekter Lichtanteil
Diffusor	Prismatischer Diffusor nach unten Acrylabdeckung nach oben
Dimmbar	0-10 V über Drehdimmer am Standfuß
Systemleistung	48 Watt direkt + 32 Watt indirekt = 80 Watt Gesamt
Lichtausbeute	100 Lumen/Watt
Lichtstrom	5.200 Lumen direkt + 2.800 Lumen indirekt
LED-Chip/Powerfaktor	336 x SMD 2835/>0,9
Lichtfarbe CCT	6.000 Kelvin kaltweiss (auch in 4.000 K erhältlich)
Farbwiedergabeindex	RA>80
UGR (Blendwert)	<19
Schutzart/Schutzklasse	IP20/1
Gewicht	17,00 kg
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C

Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Geringer Insektenanflug da keine UV- und Infrarotstrahlung
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil
- inkl. 150 cm Zuleitung mit SchukoStecker
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin. Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.
- 5 Jahre Garantie

lightemotion® LE-STNO-5030-6-W

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
C
D
E

} L E D

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012