


# LED-Stehleuchte

## Art.-Nr. LE-PR-2040-4-S



Technische Daten	
Nennspannung	100-240VAC, 50-60Hz
Material Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil – weiss oder <u>silbergrau</u>
Maße Leuchtenkopf	L 1200 x B 260 x H 30 mm, runder Leuchtenkopf
Abhängehöhe Leuchte	Bis zu 1500 mm
Lichtverteilung	65% direkter + 35% indirekter Lichtanteil
Diffusor	Prismatischer Diffusor nach unten Acrylabdeckung nach oben
Dimmbar	Nein (optional: mit Dimmung 0-10V)
Abstrahlwinkel	120°
Systemleistung	40 Watt direkt + 20 Watt indirekt = 60 Watt Gesamt
Lichtausbeute	90 Lumen/Watt
Lichtstrom	3.400 Lumen direkt +1.800 Lumen indirekt
LED-Chip/Powerfaktor	360 x SMD 2835/>0,9
Lichtfarbe CCT	4.000 Kelvin neutralweiss (auch in 6.000 K erhältlich)
Farbwiedergabeindex	RA>80
UGR (Blendwert)	<19
Schutzart/Schutzklasse	IP20/1
Gewicht	16,26 kg
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C

### Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Geringer Insektenanflug da keine UV- und Infrarotstrahlung
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil im Baldachin
- auch mit Anwesenheitssensor erhältlich
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin. Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.
- 5 Jahre Garantie

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012