

# LED-Stehleuchte

## Art.-Nr. LE-STTI-6535-4-S



Tageslichtsensor möglich - Farbtemperaturwechsel möglich



### Technische Daten

Nennspannung	100-240VAC, 50-60 Hz
Material Leuchtenkopf	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Leuchtenkopf	L 425 x B 620 x H 36 mm, eckiger Leuchtenkopf
Material Standfuß	Stahl, <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standfuß	L 380x B 500 x H 10 mm
Material Standrohr	Aluminium Strangpressprofil – <u>weiss</u> oder silbergrau
Maße Standrohr	H 1904 x B 75 x T 35 mm
Gesamthöhe Leuchte	1.950 mm
Lichtverteilung	65% direkter + 35% indirekter Lichtanteil
Diffusor	Prismatischer Diffusor nach unten Acrylabdeckung nach oben
Dimmbar	0-10 V Touchdimmer im Standrohr
Systemleistung	35 Watt direkt + 65Watt indirekt = 100 Watt Gesamt
Lichtausbeute	120 Lumen/Watt
Lichtstrom	4.200 Lumen direkt +7.800 Lumen indirekt
LED-Chip/Powerfaktor	336 x SMD 2835/>0,9
Lichtfarbe CCT	4.000 Kelvin kaltweiss (auch in 6.000 K erhältlich)
Farbwiedergabeindex	RA>80
UGR (Blendwert)	<19
Schutzart/Schutzklasse	IP20/1
Gewicht	17,1 kg
Umgebungstemperatur	20°C – 30°C

### Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Geringer Insektenanflug da keine UV- und Infrarotstrahlung
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil
- inkl. 150 cm Zuleitung mit SchukoStecker
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin. Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.
- Tageslichtsensor optional
- Lichtfarbenwechsel optional
- 5 Jahre Garantie

lightemotion® LE-STTI-6535-4-S

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012