



# LED-Einbaudownlight Art.-Nr. LE-DLR1740-CL



Ø 150-160mm




## Technische Daten



Nennleistung	15Watt
Nennspannung	AC85 - 265 V, 50-60 Hz
Nennlichtstrom	1.800 lumen
Farbtemperatur	4.000 Kelvin
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	> Ra 80
Startzeit	< 0,2 S
Abstrahlwinkel - beam angle	120°
Restlichtstrom Nutzlebensdauerende	L80B10
Maße	Ø A 175 x ET B32 mm
Ausschnittmaß	150-160 mm
Gewicht	0,35 kg
Nennlebensdauer	>50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>50000
Bauform/Ausführung	Einbaudownlight
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP44 (frontseitig) IP20 (rückseitig)
Blendungsbegrenzungswert	UGR <22
Dimmbar	Nein, optional Triac oder 1-10 V
Material	Aluminiumkühlkörper, PMMA
Material Abdeckung	PMMA transluzent
Farbe Gehäuse	Weiss
Quecksilberfrei	Ja
Umgebungstemperatur	-15... + 45°C
Energieeffizienzklasse	A++
Energieeffizienzindex	0,11

## PRODUKTVORTEILE:

- Netzbox wird durch Clicksystem rückseitig herausgenommen und kann somit vorinstalliert werden.
- Nach Fertigstellung der Decke wird die Netzbox in das Downlight geklickt und das komplette Downlight mittels stabiler Federn in die Decke fixiert.
- WAGO-Klemmen erlauben eine schnelle und werkzeuglose Montage.
- Zugentlastung liegt bei der Netzbox dabei.
- Endmontage kann durch jede Person im Projekt vorgenommen werden.
- Kein separates Herumliegen des Netzgerätes in der Decke.



lightemotion KG  
Licht- und Raumgestaltung  
Fritz-Haber-Str. 20  
90449 Nürnberg  
Tel: +49 - (0)911 - 939 739 49  
Fax: +49 - (0)911 - 939 739 52  
mail: info@lightemotion.net