

LED-Einbaudownlight Art.-Nr. LE-ADLR1730-CL




Technische Daten



Nennleistung	15Watt
Nennspannung	AC85 - 265 V, 50-60 Hz
Nennlichtstrom	1.605 lumen
Farbtemperatur	3.000 Kelvin
Lichtfarbe	warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	> Ra 80
Startzeit	< 0,2 S
Abstrahlwinkel - beam angle	120°
Restlichtstrom Nutzlebensdauerende	L80B10
Maße	Ø A 180 x B38 mm
Gewicht	0,50 kg
Nennlebensdauer	>50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>50000
Bauform/Ausführung	Anbaudownlight
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20
Blendungsbegrenzungswert	UGR <22
Dimmbar	Nein, optional Triac oder 1-10 V
Material	Aluminiumkühlkörper, PMMA
Material Abdeckung	PMMA transluzent
Farbe Gehäuse	Weiss
Quecksilberfrei	Ja
Umgebungstemperatur	-15... + 45°C
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	0,13

PRODUKTVOORTEILE:

- Netzbox wird durch Clicksystem rückseitig herausgenommen und kann somit vorinstalliert werden.
- Nach Fertigstellung der Decke oder Wand wird die Netzbox in das Downlight geklickt und das komplette Downlight mittels Anbaurahmen an Decke oder Wand montiert.
- WAGO-Klemmen erlauben eine schnelle und werkzeuglose Montage.
- Zugentlastung liegt bei der Netzbox dabei.
- Endmontage kann durch jede Person im Projekt vorgenommen werden.



lightemotion KG
Licht- und Raumgestaltung
Fritz-Haber-Str. 20
90449 Nürnberg
Tel: +49 - (0)911 - 939 739 49
Fax: +49 - (0)911 - 939 739 52
mail: info@lightemotion.net