



# LED-Einbaudownlight

## Art.-Nr. LE-DL10-4-15/24/36



### Technische Daten

Nennleistung	10 Watt
Nennspannung	AC200 - 264V, 50-60 Hz
Nennlichtstrom	1.000 lumen
Farbtemperatur	4.000 Kelvin
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra	> Ra 80
LED-Chip	Citizen, Version5
Farbkonsistenz	<4sdc, 3 Step McAdam
Startzeit	< 0.1 S
Abstrahlwinkel - beam angle	15°/24°/36°
Restlichtstrom Nutzlebensdauerende	L70B10
Maße	Ø 95 x ET 102 mm
Ausschnittmaß in mm	Ø 75-85 mm
Schwenkbar/Drehbar	nein
Gewicht ohne Netzgerät	0,40 kg
Nennlebensdauer	>50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>70000
Bauform/Ausführung	Einbaudownlight
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart/Schutzklasse	IP42 (Downlight)/I
Dimmbar	Nein, optional DALI
Material	Aluminium, Aludruckguss, PC
Material Abdeckung	Durchsichtiges Polycarbonat
Farbe Gehäuse	Weiss, pulverbeschichtet
Quecksilberfrei	Ja
Umgebungstemperatur	-20... + 60°C
Netzgerät	Tridonic
DC(Gleichstrom)-tauglich	Nein, optional möglich

lightemotion® LE-DL10-4-15/24/36

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

### Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin.
- Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.