


# LED-3-Phasenschienenstrahler für Pflanzen

## Art.-Nr. LE-3TLI-3530-15/25/38/60°



### Technische Daten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nennleistung                       | 35 Watt                            |
| Nennspannung/Betriebsfrequenz      | AC100 - 240V, 50-60 Hz             |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$      | 0,93                               |
| Nennlichtstrom                     | 3.325 lumen                        |
| Farbtemperatur                     | 3.000 Kelvin                       |
| Farbwiedergabeindex Ra             | > Ra 80                            |
| Dreh- /schwenkbar                  | 0°-355° / 0°-90°                   |
| LED-Chip                           | Citizen COB Version 5              |
| LED-Netzgerät                      | Tridonic inline-Track              |
| Farbkonsistenz                     | <4sdc, 3 Step McAdam               |
| Startzeit                          | < 0.10                             |
| Abstrahlwinkel - beam angle        | 15°, 25°, 38° und 60° möglich      |
| Restlichtstrom Nutzlebensdauerende | L70B10                             |
| Maße                               | L 160 x H 229 x Ø 85 mm            |
| Gewicht inkl. LED-Netzgerät        | 1,20 kg                            |
| Nennlebensdauer                    | >50000 h                           |
| Anzahl der Schaltzyklen            | >80.000                            |
| Bauform/Ausführung                 | 3-Phasen-Schienenstrahler          |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                                 |
| Schutzart/Schutzklasse             | IP20 , I                           |
| Dimmbar                            | Nein, optional DALI möglich        |
| Material Leuchtenkörper            | Aluminium                          |
| Diffusor                           | Hochwertige Kunststofflinse        |
| Farbe                              | Weiss oder Schwarz                 |
| Quecksilberfrei                    | Ja                                 |
| Umgebungstemperatur                | -20°C ....+40°C                    |
| Schienenkompatibilität             | Eutrac, Powergear, Global, Stucchi |

lightemotion® LE-3TLI-3530-15/25/38/60

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

### Produktvorteile

- Geringe Wartungskosten durch lange Lebensdauer
- Kein Flackern und Flimmern
- Quecksilber- und Schadstofffrei
- Integriertes Netzteil in der Schienenhalterung
- Die Farbtemperatur hat eine Toleranz von +/- 100 Kelvin.
- Die Systemleistung unterliegt einer Toleranz von +/- 12%.